

V606

ДЕКОРАТИВНЫЙ СИЛЬФОННЫЙ КОМПЕНСАТОР



Описание продукта

Декоративные сильфонные компенсаторы поглощают осевые смещения и предохраняют трубопровод. В основном применяются в системах отопления, вентиляции и кондиционирования жилых, общественных и некоторых промышленных помещений.



Технические характеристики

Условный проход	DN15 - DN100
Условное давление	PN16
Температура	-10°C...+100°C
Исполнение	EN 14917 и EJMA
Строительная длина	EN 14917
Стандартное присоединение	Резьбовое
Нормы испытаний	EN 12266-1
Маркировка	EN 19
Диапазон расширения	50 мм

Область применения

- Системы ОВК
- Горячая и холодная вода
- Промышленное применение

Сопутствующие продукты

- Сильфонные компенсаторы серии V60



ОВК



ПИТЬЕВАЯ ВОДА

Преимущества продукта

- Компенсирует сдвиги на линиях трубопроводов в зданиях. Рекомендуется использовать один компенсатор на каждые 30 метров трубопровода.
- Поглощает шум, помогает поддерживать тишину в помещениях.
- Компенсирует температурные осевые смещения.
- Имеет универсальное и почти незаметное исполнение.
- Предохраняет трубопровод от повреждений, связанных с неточным монтажом.
- Имеет гофру и резьбу из нержавеющей стали.
- Степень расширения можно контролировать с помощью ограничителя.

Таблица размеров

Номинальный размер		L (мм)	D	Давление (бар)
		Диапазон расширения (мм)		
DN	дюйм	50		
15	1/2"	260	35	16
20	3/4"	260	42	
25	1"	260	51	
32	1 1/4"	260	60	
40	1 1/2"	260	63	
50	2"	260	70	
65	2 1/2"	260	99	
80	3"	260	114	
100	4"	260	139	